

COFERRO CABLES

RELIABLE
CONNECTIONS

Funktionssikre kabler til brandinstallation



Indholdsfortegnelse

KABLER TIL BRANDVENTILATION, TALEVARSLING OG NØD- OG PANIKBELYSNING.....	2
SECURI-FLAME M/F-J/O FE180/PH90 UV GRÅ – 300/500 V - UV.....	2
KABLER TIL ABA-, ABDL- OG SIGNALANLÆG.....	2
SECURI-FLAME F FE180/PH90 RØD – 300/500 V – UV.....	2
SECURI-FLAME M-O FE180/PH90 HVID – 110 V.....	2
KABLER TIL ABA-, ABDL- OG SIGNALANLÆG.....	3
SECURI-FLAME F-J/O FE180/PH90 GRÅ – 300/500 V - UV.....	3
SECURI-FLAME F FE180/PH90 HVID – 300/500 V - UV.....	3
SECURI-FLAME F-S FE180/PH90 ORANGE – 300/500 V - UV.....	3
KONTAKTPERSONER.....	5
.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

KABLER TIL BRANDVENTILATION, TALEVARSLING OG NØD- OG PANIKBELYSNING

SECURI-FLAME M/F-J/O FE180/PH90 UV GRÅ – 300/500 V - UV

Halogenfri og funktionssikkert kabel der er designet til installationer steder hvor det er nødvendigt at sikre betjening af enheder under brand betingelser. De anbefales til brandventilation talevarsling nød- og panikbelysning. Lederne er klasse 1 (massiv) op til 2,5 mm², derefter er det klasse 2 (flerkoret). Kappen er UV-beskyttet. Kablet opfylder IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 og PN -EN 50200.

Varenummer	Varetekst
504260013	SECURI-FLAME M-O 2X1,5 mm ² , R100, Ø = 6,6 mm
88280315	SECURI-FLAME M-O 2X1,5 mm ² , T500, Ø = 6,6 mm
504260014	SECURI-FLAME M-J 3G1,5 mm ² , R100, Ø = 7,2 mm
88280315	SECURI-FLAME M-J 3G1,5 mm ² , T500, Ø = 7,2 mm
504260039	SECURI-FLAME M-J 3G2,5 mm ² , R100, Ø = 8,7 mm
504260038	SECURI-FLAME M-J 3G2,5 mm ² , T500, Ø = 8,7 mm
504260015	SECURI-FLAME M-J 5G1,5 mm ² , R100, Ø = 8,8 mm
88280515	SECURI-FLAME M-J 5G1,5 mm ² , T500, Ø = 8,8 mm
504260044	SECURI-FLAME M-J 7G1,5 mm ² , T500, Ø = 10,0 mm
504260016	SECURI-FLAME M-J 5G2,5 mm ² , R100, Ø = 10,7 mm
88280525	SECURI-FLAME M-J 5G2,5 mm ² , T500, Ø = 10,7 mm
504260017	SECURI-FLAME M-O 5X2,5 mm ² , R100, Ø = 10,7 mm
88280215	SECURI-FLAME M-O 5X2,5 mm ² , T500, Ø = 10,7 mm
504260043	SECURI-FLAME F-J 5G6 mm ² , T500, Ø = 14,3 mm
504260045	SECURI-FLAME F-J 5G10 mm ² , T500, Ø = 16,8 mm
504260046	SECURI-FLAME F-J 5G16 mm ² , T500, Ø = 20,6 mm



KABLER TIL ABA-, ABDL- OG SIGNALANLÆG

SECURI-FLAME F FE180/PH90 RØD – 300/500 V – UV

Halogenfri, funktionssikkert, parsnoet kabel. Kablerne er fleksible med kobber i klasse 5 (fleksibel) og enkle at installere til f eks ABA- og ABDL- anlæg. Velegnet til brug hvor det er nødvendigt at sikre betjening af enheder under brand. De anbefales også til andre signalanlæg. Kappen er UV-beskyttet. Kablet opfylder IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 og PN -EN 50200.

Varenummer	Varetekst
504260001	SECURI-FLAME F 1x2x1 mm ² , T500. Ø = 6,2 mm



SECURI-FLAME M-O FE180/PH90 HVID – 110 V

Halogenfri, funktionssikkert, parsnoet kabel. Kablerne er med kobber i klasse 1 (massiv) og enkle at installere til f eks ABA- og ABDL- anlæg. Velegnet til brug hvor det er nødvendigt at sikre betjening af enheder under brand. De anbefales også til andre signalanlæg. Kablet opfylder IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 og PN -EN 50200.

Varenummer	Varetekst
88282082	SECURI-FLAME M-O 1x2x0,80 MM, T500, Ø = 4,0 mm



KABLER TIL ABA-, ABDL- OG SIGNALANLÆG

SECURI-FLAME F-J/O FE180/PH90 GRÅ – 300/500 V - UV

Halogenfri og funktionssikkert kabel. Kablerne er fleksible med kobber i klasse 5 (fleksibel) og enkle at installere til f eks ABA- og ABDL- anlæg. Velegnet til brug hvor det er nødvendigt at sikre betjening af enheder under brand. De anbefales også til andre signalanlæg. Kappen er UV-beskyttet. Kablet opfylder IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 og PN -EN 50200.

Varenummer	Varetekst
88280375	SECURI-FLAME F-O 2X0,75 mm ² , T500 Ø = 5,7 mm
88280275	SECURI-FLAME F-J 3G0,75 mm ² , T500 Ø = 6,2 mm
88280475	SECURI-FLAME F-O 4x0,75 mm ² , T500 Ø = 6,7 mm



SECURI-FLAME F FE180/PH90 HVID – 300/500 V - UV

Halogenfri, funktionssikkert, parsnoet kabel. Kablerne er fleksible med kobber i klasse 5 (fleksibel) og enkle at installere til f eks ABA- og ABDL- anlæg. Velegnet til brug hvor det er nødvendigt at sikre betjening af enheder under brand. De anbefales også til andre signalanlæg. Kappen er UV-beskyttet. Kablet opfylder IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 og PN -EN 50200.

Varenummer	Varetekst
504260007	SECURI-FLAME F 1x2x0,75 mm ² , T500 Ø = 5,7 mm
504260040	SECURI-FLAME F 2x2x0,75 mm ² , T500 Ø = 6,8 mm
504260041	SECURI-FLAME F 4x2x0,75 mm ² , T500 Ø = 10,9 mm



SECURI-FLAME F-S FE180/PH90 ORANGE – 300/500 V - UV

Halogenfri, funktionssikkert, parsnoet og skærmet kabel. Kablerne er fleksible med kobber i klasse 5 (fleksibel) og enkle at installere til f eks ABA- og ABDL- anlæg. Velegnet til brug hvor det er nødvendigt at sikre betjening af enheder under brand betingelser. De anbefales også til nødbelysning, røgudsugningssystemer, alarmsystemer, signalanlæg, og andre sikkerhedskredsløb. Kablet har en aluminium/polyester tape som skærm og en fortinnet jordtråd (0,5 mm²). Kappen er UV-beskyttet. Kablet opfylder IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 og PN -EN 50200.

Varenummer	Varetekst
88281275	SECURI-FLAME F-S 1x2x0,75 mm ² , T500, Ø = 5,8 mm
88282275	SECURI-FLAME F-S 2x2x0,75 mm ² , T500, Ø = 7,4 mm
504260042	SECURI-FLAME F-S 4x2x0,75 mm ² , T500, Ø = 11,0 mm





Morten Højlund

Vice President Cables

Direkte: +45 20 96 65 55

E-mail: mhj@coferro.dk



Brian Hjul

Key Account Manager

Direkte: +45 44 52 12 65

E-mail: bhj@coferro.dk



John Zindel

Key Account Manager

Direkte: +45 54 55 35 05

E-mail: jzi@coferro.dk



Brian Jensen

Account Manager

Direkte: +45 44 52 12 66

E-mail: bje@coferro.dk



Kenneth Johnson

Account Manager

Direkte: +45 44 52 12 69

E-mail: kjo@coferro.dk